

LV EN ISO 14175 M20-ArC-8
 LV EN ISO 14175 M21-ArC-18
 LV EN ISO 14175 M21-ArC-20
 LV EN ISO 14175 M21-ArC-25

Marķējums

Būtiskās īpašības

ADR prasības

UN 1956, SASPIESTA
 GĀZE Neuzliesmojoša
 netoksiska gāze
 Klase 2, 1A

Bezkrāsaina, bez smaržas, smacējoša augstās koncentrācijās,
 saspiesta, smagāka par gaisu.

Balona marķējums



atloks:
 gaiši zaļš
 cilindrs: pelēks

Bīstamības piktogramma



Fizikālās īpašības

Gāzes blīvums ar 0°C un 1,013 bar: 1.82 kg/m³
 Relatīvais blīvums pret gaisu: 1,41

Papildus drošības informāciju skatīt materiāla drošības datu lapās

Vārsti / Kolektori

Vārstu savienojums

DIN 477 Nr. 9: G 3/4"



Rekomendējamie spiediena regulatori

Spectrotec Constant 2000

Specifikācija / baloni		FERROLINE C8	FERROLINE C18	FERROLINE C20	FERROLINE C25	
Sastāvs						
Ar	=	92,0	82,0	80,0	75,0	Vol %
CO ₂	=	8,0	18,0	20,0	25,0	Vol %
Baloni/ daudzums						
F 20 200 bar		4,4	4,7	-	4,9	m ³
F 50 200 bar		11,1	11,8	11,9	12,4	m ³
Saišķis 12x50 200 bar		133,2	141,6	-	-	m ³

Pieļaujamā kļūda: +/- 10% rel.