

LV EN ISO 14175 M23-ArCO-5/5 (C5X5)  
 LV EN ISO 14175 M24-ArCO-6/1 (C6X1)  
 LV EN ISO 14175 M24-ArCO-12/2 (C12X2)

## Marķējums


## Būtiskās īpašības

### ADR prasības

UN 1956, SASPIESTA  
 GĀZE Neuzliesmojoša  
 netoksiska gāze  
 Klase 2, 1A

Bezkrāsaina, bez smaržas, smacējoša augstās koncentrācijās,  
 saspiesta, smagāka par gaisu.

### Balona marķējums



atloks:  
 gaiši zaļš  
 cilindrs: pelēks

### Bīstamības piktogramma



### Fizikālās īpašības

	C5X5	C6X1	C12X2
Gāzes blīvums 0°C un 1,013 bar      kg/m <sup>3</sup>	1,78	1,78	1,79
Relatīvais blīvums pret gaisu	1,388	1,388	1,388

Papildus drošības informāciju skatīt materiāla drošības datu lapās

## Vārsti / Kolektori

### Vārstu savienojums

DIN 477 Nr. 9: G 3/4"

### Rekomendējamie spiediena regulatori

Spectrotec Constant 2000



Specifikācijas / baloni		Ferroline C5 X5	Ferroline C6 X1	Ferroline C12 X2	
<b>Sastāvs</b>					
Ar	=	90,0	90,0	86,0	Vol %
CO <sub>2</sub>	=	5,0	6,0	12,0	Vol %
O <sub>2</sub>	=	5,0	1,0	2,0	Vol %
<b>Baloni/ daudzums</b>					<b>m<sup>3</sup></b>
F 20 200 bar		4,4	4,4	4,6	m <sup>3</sup>
F 50 200 bar		10,9	11,0	11,4	m <sup>3</sup>

**Pieļaujamā kļūda:** +/- 10% rel.