

LV EN ISO 14175- I3-ArHe-30 (He 30)

LV EN ISO 14175- I3-ArHe-50 (He 50)

LV EN ISO 14175- I3-ArHe-70 (He 70)

Marķējums**Būtiskās īpašības****ADR prasības**

UN 1956, SASPIESTA
GĀZE Neuzliesmojoša
netoksiska gāze
Klase 2, 1A

Bezkrāsaina, bez smaržas, smacējoša augstās koncentrācijās,
saspiesta, smagāka par gaisu (He50/H70 – vieglāka par gaisu)

Balona marķējums

atloks:
gaiši zaļš
cilindrs: pelēks

Bīstamības piktogramma:**Fizikālās īpašības**

	He30	He50	He70
Gāzes blīvums 0°C un 1,013 bar kg/m ³	1.30	0.98	0.66
Relatīvais blīvums pret gaisu	1,007	0,579	0,51

Papildus drošības informāciju skatīt materiāla drošības datu lapās

Vārsti / Kolektori**Vārstu savienojums**

DIN 477 Nr. 9: G ¼"

Rekomendējamie spiediena regulatori

Spectrotec Constant 2000



Specifikācijas / baloni		Aluline He30	Aluline He50	Aluline He70	
Sastāvs					
Ar	=	70,0	50,0	30,0	Vol %
He	=	30,0	50,0	70,0+/-3,0	Vol %
Baloni / daudzums					
F 20 200 bar		3,9	3,8	3,70	m ³
F 50 200 bar		9,8	9,4	9,2	m ³

Pieļaujamā kļūda:

+/- 10% rel.